




- ✓ **Alto CRI>Ra85**
High CRI>Ra85
- ✓ **Usa reflector de alta eficiencia**
Use high efficiency reflector
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior Epistar SMD**
Epistar SMD led inside



Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas.

Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando Epistar LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using Epistar LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Medida Size



Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-HB6GDW	EL-HB6GDWW
BASE BASE	GU10	GU10
POTENCIA POWER	6W	6W
COLOR COLOR	5500K	3000K
LUMEN	570	540
REGULABLE DIMMABLE	1%-100%	1%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac	85-265Vac
TAMAÑO SIZE	D50mm*H65mm	
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	38°	
CRI	>Ra85	
CUERPO BODY	6063 CNC Aluminio + PC	
VIDA ÚTIL LIFE TIME	35.000 horas	
REEMPLAZO REPLACEMENT	75W Lámpara de halógeno	
CERTIFICADO CERTIFICATE	CE ROHS 3C	