




- ✓ **Alto CRI>Ra85**  
High CRI>Ra85
- ✓ **Usa reflector de alta eficiencia**  
Use high efficiency reflector
- ✓ **Regulable por regulador de intensidad triac**  
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **SHARP COB Led interior**  
SHARP COB led inside



## Escala de Grados Kelvin



### ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

**0% mercurio**

0% mercury

**Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.S02**

Saving fossil ful: CO2.NO2.S02



### LARGA VIDA ÚTIL LONG LOFETIME

**Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.**

20 times longer life tan old halogen.

Super Energy Saving.



### BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERAURE AND POWER CONSUMPTION

**Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.**

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave




### ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

**Usando SHARP LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.**

Using SHARP LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

## Medida Size



## Especificaciones Specifications

| MODELO MODEL                     | EL-P10DSW               | EL-P10DSWW  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| BASE BASE                        | E27/E26                 | E27/E26     |
| POTENCIA POWER                   | 10W                     | 10W         |
| COLOR COLOR                      | 5500K                   | 3000K       |
| LUMEN                            | 790                     | 710         |
| REGULABLE DIMMABLE               | SI                      | SI          |
| VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE | 85-265Vac               | 85-265Vac   |
| TAMAÑO SIZE                      | D95mm*H98mm             | D95mm*H98mm |
| ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE         | 20° / 30° / 40°         |             |
| CRI                              | >Ra85                   |             |
| CUERPO BODY                      | 6063 CNC Aluminio       |             |
| VIDA ÚTIL LIFE TIME              | 50.000 horas            |             |
| REEMPLAZO REPLACEMENT            | 45W Lámpara de halógeno |             |
| CERTIFICADO CERTIFICATE          | CE ROHS 3C              |             |