



- ✓ **Alto CRI>Ra80**
High CRI>Ra80
- ✓ **Usa cubierta PMMA blanca lechosa, luz suave**
Use milky white PMMA cover the light soft
- ✓ **Regulable por regulador triac**
Dimmable by triac dimmer
- ✓ **Led interior SAMSUNG SMD**
SAMSUNG SMD led inside



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando SAMSUNG LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using SAMSUNG LED super Energy saving.




Saving fixed Cost.



ISO9001: 2008 IP44

Medida Size

Escala de Grados Kelvin



Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	EL-DL415S	EL-DL415SP	EL-DL415SW	EL-DL415SD	EL-DL415PD	EL-DL415SWD
POTENCIA POWER	15W	15W	15W	15W	15W	15W
COLOR COLOR	5500K	4500K	3000K	5500K	4500K	3000K
LUMEN	1350	1320	1300	1350	1320	1300
FACTOR DE PODER POWER FACTOR	>0.95	>0.95	>0.95	>0.75	>0.75	>0.75
REGULABLE DIMMABLE	NO	NO	NO	1%-100%	1%-100%	1%-100%
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac					
TAMAÑO SIZE	D145*H57MM					
BASE BASE	WIRE CONNECTOR					
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	120°					
CRI	>Ra80					
CUEPO BODY	6063 CNC Aluminio					
VIDA ÚTIL LIFE TIME	50.000 horas					
REEMPLAZO REPLACEMENT	35W HALOGEN DOWNLIGHT					
CERTIFICADO CERTIFICATE	GS CE ROHS 3C					