




- ✓ **Alto CRI > Ra82**
High CRI > Ra82
- ✓ **Usa 100% aluminio 6063, excelente disipador de calor.**
Use 6063 100% aluminum, excellent heat sink.
- ✓ **Baja resistencia al calor, garantías de larga vida útil**
Low heat resistance long life span guarantees
- ✓ **Led interior EPISTAR SMD**
Epistar SMD led inside



Escala de Grados Kelvin



ECOLÓGICO ECO FRIENDLY

0% mercurio

0% mercury

Disminución en el % de la huella de Carbono CO2.NO2.SO2

Saving fossil fuel: CO2.NO2.SO2



LARGA VIDA ÚTIL LONG LIFETIME

Vida útil 20 veces más larga que el antiguo halógeno. Gran ahorro de energía.

20 times longer life than old halogen.

Super Energy Saving.



BAJA TEMPERATURA Y CONSUMO DE ENERGÍA

LOW TEMPERATURE AND POWER CONSUMPTION

Consumo de energía: Bajo corto circuito, protección de descargas eléctricas. Sin ondas de radio nocivas.

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave

Power consumption: Low Short circuit and protecting Electric shock. No noxious radio wave



ENERGÍA ELÉCTRICA ECONÓMICA

ECONOMICAL ELECTRIC POWER

Usando EPISTAR LED se ahorra energía. Ahorro de costos fijos.

Using Epistar LED super Energy saving.

Saving fixed Cost.

Sistema de Refrigeración



Especificaciones Specifications

MODELO MODEL	LW-CR60W
POTENCIA POWER	60
COLOR COLOR	5500K
LUMEN	6100
REGULABLE DIMMABLE	NO
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	85-265Vac
TAMAÑO SIZE	L320*W41*H38
BASE BASE	E40
ÁNGULO DE HAZ BEAM ANGLE	360°
CRI	>Ra82
CUEPO BODY	Aluminio + PC
VIDA ÚTIL LIFE TIME	35.000 horas
REEMPLAZO REPLACEMENT	250w Halogeno
CERTIFICADO CERTIFICATE	CE RoHS